

## Technische Daten ME32C LED

Artikelinformationen	
Artikelname	ME32C LED
Artikelnummer	LH32MECPLGC/EN
EAN	8806085500525
Panel	
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	80,01 cm (32 Zoll)
Pixelabstand	0,363 mm
Helligkeitswert	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (statisch)	5000:1
Kontrast (dynamisch)	10.000:1
Reaktionszeit	8 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°
Frequenzen	
Horizontal	30 - 81 kHz
Vertikal	48 - 75 Hz
Auflösung	
Auflösung nativ	1920x1080 Pixel
Farben	
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Signal	
Signaleingang	analog, digital
Signalanschlüsse	2x DP v1.2 (In/Out), 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video
Plug & Play	
DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	62 W
Energy Star 6.0	ja
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,2 mm
Fuß	optional
Wandmontage	VESA Norm 200x200 mm
Mac-Kompatibilität	ja
Normen	
EMI	CE
Pixelfehlerklasse	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein
Integrierte MagicInfo Plattformen	MagicInfo Lite MagicInfo Premium S MagicInfo Videowall S (bis 4x4 Displays)
MagicClone	ja
DP Loop Out	ja
Unterstützung von UHD (4k x 2k) Auflösung	ja, bei 2x2 Videowall per DP Daisy Chain Verkabelung
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	ja, bis max. 7 Displays
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10x10 Displays
RS-232C Loop	ja, 3,5mm Klinke
MDC über RS-232C	ja
MDC über RJ-45	ja
Audioausgang	ja, 3,5mm Klinke
Audioeingang	ja, 3,5mm Klinke
Integrierte Lautsprecher	ja, 10Wx2Ch
USB 2.0	ja, 1x
Pivotbetrieb möglich	ja
OSD Pivot-Unterstützung	ja
Image Rotation	ja, ermöglicht Drehung des Eingangssignals für Pivotbetrieb
Lieferumfang	
Fernbedienung	ja
Batterien	ja
Netzkabel	ja
Signalkabel	ja, D-Sub
CD	ja, Software/Treiber/Handbuch
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig
Optionales Zubehör	
Standfuß	STN-L32D/EN
Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN4070SD/EN
Wandhalterung (slim)	WMN250MD/EN
Deckenhalterung	CML400D
Externer Helligkeits- / IR-Sensor	CY-EBISA/EN
Set Back Box (SBB-C)	SBB-D16CX2/EN, SBB-D32CX2/EN, SBB-Q32CX4/EN und SBB-D32CV2/EN
Maße und Gewicht	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	734,8 x 433,8 x 29,9 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	833 x 518 x 120 mm
Gewicht ohne Verpackung	6,7 kg
Gewicht mit Verpackung	8,3 kg
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre