

# rB50 | LED-Truck

## Technische Daten

<b>Screengröße:</b>	9,20 x 5,20 m
<b>Screenauflösung:</b>	2.304 x 1.280 Pixel
<b>IP-Schutzklasse:</b>	IP65 / IP56
<b>Pixel Abstand:</b>	3,9 mm
<b>LED-Technik:</b>	LEDitgo Blackface 3,9 mm
<b>Betrachtungswinkel:</b>	+/- 180° horizontal / vertikal
<b>Screenunterkante:</b>	1,40 bis 4,40 m
<b>Betrachtungsabstand:</b>	min. 5 m

---

<b>LED-Wand Drehwinkel:</b>	+/- 180°
<b>Max. Windlast:</b>	40 m/s
<b>Platzbedarf:</b>	min. 11,00 x 6,10 m
<b>Gewicht ohne Zugmaschine:</b>	25.000 kg
<b>Gewicht inkl. Zugmaschine:</b>	33.000 kg
<b>Aufbauzeit:</b>	ca. 60 min
<b>Stromanforderung:</b>	1 x 63 A / 400 V CEE
<b>Baubuch/TÜV-geprüft</b>	



## Highlights

Ausfahrbarer Regieraum | Ausklappbare 40 m<sup>2</sup> Bühne | Hochwertige Beschallung | Aggregat für autarken Betrieb | Sicherheitssystem

